REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1.Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃～150℃
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Salt Spray Corrosion/盐 雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:
Vibration/振　动 : 15g[10Hz～2000Hz]
Endurance (Shell)/机械寿命 : 1200+





2.电气性能
Insert Configuration/针芯配置:0P.307 7Low Voltage
Pin Size/接触件直径:ø0.5mm
Contact resistance接触电阻:≤15mΩ
Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ(测试电压500V(DC))
Withstand voltage/耐电压:1000V(AC)
Rated working current额定工作电流:2.5A
Cable/配接电缆:ø3.0mm-ø4.0mm



Other Specification/其它规格:
Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质 : PSU
Other Shell Material/其它壳体材质: PSU
Insulator material/绝缘体材料: PEEK
IP Rating/防护等级 : IP50
*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28 GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 〈10~≤20 ±0.15 〈20~≤50 ±0.3 Angle ±1°	MEIYILIAN 美易连	美易连电子科技（深圳）有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.			
	FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1:1 SIZE: A4 SHEET: 1 OF 1	名称 PART NAME	PRG-0P浮动式插座（带护套式尾帽） PRG-0P Floating socket (with jacketed tail cap)	
	REV/版本 A1		型号 PART NAME	PRG.0P.307.PKLC42GZ	

https://www.mylconnector.com/
https://www.mylconnector.com/