REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1.Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃～150℃
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Salt Spray Corrosion/盐 雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:
Vibration/振　动 : 15g[10Hz～2000Hz]
Endurance (Shell)/机械寿命 : 1000+

2.电气性能
Insert Configuration/针芯配置:3P.304 4Low Voltage
Pin Size/接触件直径:∅2.0mm
Contact resistance接触电阻:≤3.5mΩ
Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ(测试电压500V(DC))
Withstand voltage/耐电压:1250V(AC)
Rated working current额定工作电流:19.0A
Cable/配接电缆:∅6.6mm-∅7.5mm

Other Specification/其它规格:
Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质 : PSU
Other Shell Material/其它壳体材质: PSU
Insulator material/绝缘体材料: PPS
IP Rating/防护等级 : IP61
*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28	MEIYILIAN	美易连电子科技（深圳）有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
CHECKED BY: 审核:ZD1 2024.05.28			
APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28			
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.15 <20~≤50 ±0.3 Angle ±1°	FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNTT: mm / 比例 SCALE: 1:1 / SIZE: A4 / REV/版本 A1 / SHEET:1 OF 1	名称 PART NAME: PAG-3P直式插头（带护套式尾帽） PAG-3P Straight Plug (with jacketed tail cap)
			型号 PART NAME: PAG.3P.304.PLAC75GZ

https://www.mylconnector.com/
https://www.mylconnector.com/