

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~150°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 6.1\text{mm}-\phi 7.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 1BP. 303 3Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1300V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 12.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003 2024.05.28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准: P005 2024.05.28	 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10° ≤30 ±0.15 <20° ≤50 ±0.3 Angle ±1°	第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION
	尺寸 UNITS: mm 比例 SCALE: 1:1 大小 SIZE: A3 图号 SHEET: 1 OF 1 零件名 PART NAME
REV/版本 A1	型号 PART NAME DHG. 1BP. 303. KWLLD72Z