

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~150°C  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+  
 Cable/配接电缆:  $\phi 5.1\text{mm}-\phi 6.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 1BP. 305 5Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:  $\phi 0.9\text{mm}$   
 Contact resistance接触电阻:  $\leq 9\text{m}\Omega$   
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M $\Omega$  (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压: 1250V(AC)  
 Rated working current额定工作电流: 9.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质 : PEEK  
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍  
 Insulator material/绝缘体材料: PEEK  
 IP Rating/防护等级 : IP50

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘制



DRAWN BY: 绘图: PD03 2024.05.28		 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.	单位 UNIT: mm		名称 DHG-1BP浮动式插座(带护套式尾帽) DHG-1BP floating socket (with jacketed tail cap)
CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28			比例 SCALE: 1: 1		
APPROVED BY: 核准: PD03 2024.05.28			名称 PART NAME		型号 DHG. 1BP. 305. KWKLD62Z
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.15 <20~≤50 ±0.3 Angle ±1°		尺寸 SIZE: A1		型号 PART NAME	
REV/版本		A1		SHEET: 1 OF 1	