REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1.Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃～150℃
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
Salt Spray Corrosion/盐 雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:
Vibration/振 动 : 15g[10Hz～2000Hz]
Shock Resistance/冲 击 : 100g[6ms]
Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+

2.电气性能
Insert Configuration/针芯配置:1BP.310 10Low Voltage
Pin Size/接触件直径:Φ0.5mm
Contact resistance接触电阻:≤15mΩ
Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ(测试电压500V(DC))
Withstand voltage/耐电压:900V(AC)
Rated working current额定工作电流:2.5A

Other Specification/其它规格:
Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质 : PEEK
Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
Insulator material/绝缘体材料: PPS
IP Rating/防护等级 : IP50
*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.







Panel cut-outs
建议安装开孔尺寸



Socket front view
插座前视图



view K
K向孔位排列

DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:ZD1 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28	MEIYILIAN	美易连电子科技（深圳）有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 >10~≤20 ±0.15 >20~≤50 ±0.3 Angle ±1°	FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1:1 SIZE: A4	名称 PART NAME: ZGA-1BP固定式插座 ZGA-1BP Fixed socket
REV/版本 A1		SHEET: 1 OF 1	型号 PART NAME: ZGA.1BP.310.KWLL

https://www.myiconnector.com/
https://www.myiconnector.com/