

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度:  $-55^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$   
 Humidity(max)/最大潮湿:  $\leq 95\%$  [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+  
 Cable/配接电缆:  $\phi 5.1\text{mm}-\phi 6.0\text{mm}$


2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2BP.314 14Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:  $\phi 0.7\text{mm}$   
 Contact resistance接触电阻:  $\leq 12.5\text{m}\Omega$   
 Insulation resistance/绝缘电阻:  $5000\text{M}\Omega$  (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压: 1150V(AC)  
 Rated working current额定工作电流: 6.5A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质: PEEK  
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍  
 Insulator material/绝缘体材料: PEEK  
 IP Rating/防护等级: IP50


\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



S=12



view K  
K向孔位排列



REV/版本	DESCRIPTION/变更项目	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

DRAWN BY: 绘图: P003 CHECKED BY: 审核: Z01 APPROVED BY: 核准: F003	2024.05.28 2024.05.28 2024.05.28		美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $10 \sim 20 \pm 0.15$ $20 \sim 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^{\circ}$	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1:1 名称 PART NAME 型号 PART NAME 单位 SIZE: A4 图号 SHEET: 1 OF 1		
FIRST ANGLE PROJECTION		REV/版本 A1	2024.05.28 A1 SHEET: 1 OF 1