

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$

Humidity(max)/最大潮湿: $<95\%$ [at 60 deg C / 140 F]

Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr


Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]

Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]

Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+

Cable/配接电缆: $\phi 4.1\text{mm}-\phi 5.0\text{mm}$



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2BP. 314 14Low Voltage

Pin Size/接触件直径: $\phi 0.7\text{mm}$

Contact resistance接触电阻: $\leq 12.5\text{m}\Omega$

Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))

Withstand voltage/耐电压: 1150V(AC)

Rated working current额定工作电流: 6.5A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金

Housing Material/外壳材质: PEEK

Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍

Insulator material/绝缘体材料: PPS

IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

S=12

Mark point
标识点



view K
K向孔位排列

DRAWN BY:
绘图: PPO3 2024.05.28

CHECKED BY:
审核: Z01 2024.05.28

APPROVED BY:
核准: PPO3 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.


GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)

$\leq 10 \pm 0.1$

$< 10^{\circ} \sim 20^{\circ} \pm 0.15$

$< 20^{\circ} \sim 60^{\circ} \pm 0.3$

Angle $\pm 1^{\circ}$



FIRST ANGLE PROJECTION

单位
(UNIT: mm)

名称

比例
SCALE: 1: 1

名称

型号

REV/版本

SHEET: 1 OF 1

名称

型号

REV/版本

SHEET: 1 OF 1

DHG-2BP浮空式插座(不带护套式尾帽)
DHG-2BP Floating socket
(without jacketed tail cap)

型号

REV/版本

SHEET: 1 OF 1