

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

A



A

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 300g[3ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 2000次





B

B

2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 0M, 309 9Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 0.5\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 15\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 500V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 2.0A
 Cable/配接电缆: $\phi 4.6\text{mm}-\phi 5.8\text{mm}$



C

C

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : Gun color plated aluminium/铝合金镀枪色
 Other metal spare parts/其余金属件 : Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP68 (头座配合)
 *ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

D

D

DRAWN BY: 绘图: PD03 2024. 05. 28
 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28
 APPROVED BY: 核准: PD05 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤ 10	± 0.1
$< 10 \sim \leq 20$	± 0.15
$< 20 \sim \leq 50$	± 0.3
Angle	$\pm 1^\circ$

 FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1: 1	名称 PART NAME DMA-0M浮动式插座 DMA-0M Floating socket
	型号 PART NAME DMA. 0M. 309. X1L	REV/版本 A1 SHEET: 1 OF 1