

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 300g[3ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 2000次




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:0M.305 5Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:φ0.7mm
 Contact resistance接触电阻:≤12.5mΩ
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)
 Rated working current额定工作电流:6.5A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : Gun color plated aluminium/铝合金镀枪色
 Other metal spare parts/其余金属件 : Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP68 (插合状态)

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.




DRAWN BY:
绘图:PD03 2024.05.28
 CHECKED BY:
审核:Z01 2024.05.28
 APPROVED BY:
核准:PD05 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)
 ≤10 ±0.1
 <10~≤20 ±0.15
 <20~≤50 ±0.3
 Angle ±1°



单位
UNIT: mm
 比例
SCALE: 1: 1

名称
PART NAME

TGA-0M直式插头
TGA-0M Straight Plug

SIZE: A4
 REV/版本 A1
 SHEET: 1 OF 1

型号
PART NAME

TGA. 0M. 305. X1A