

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: -55℃~150℃
 Humidity(max)/最大潮湿: <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 10.1\text{mm}-\phi 11.0\text{mm}$




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 4BP. 312 12Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1450V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 12.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50
 *ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003 2024. 05. 28
 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28
 APPROVED BY: 核准: P003 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

<p>FIRST ANGLE PROJECTION</p>	单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	TG-4BP直式插头(不带护套式尾帽) TG-4BP Straight Plug (without jacketed tail cap)
	比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	
	尺寸 SIZE: M1	REV/版本 REV/版本	型号 PART NAME

REV/版本	A1	SHEET: 1 OF 1
--------	----	---------------