

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: -55℃~150℃

Humidity(max)/最大潮湿: <=95% [at 60 deg C / 140 F]

Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr



Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]

Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]

Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+

Cable/配接电缆: Ø8.1mm-Ø9.0mm



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 4BP. 348 48Low Voltage

Pin Size/接触件直径: Ø0.7mm

Contact resistance接触电阻: ≤12.5mΩ

Insulation resistance/绝缘电阻: 5000MΩ (测试电压500V(DC))

Withstand voltage/耐电压: 700V(AC)

Rated working current额定工作电流: 1.5A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金


Housing Material/外壳材质: PEEK

Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍


Insulator material/绝缘体材料: PPS

IP Rating/防护等级: IP50

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



Plug front view  
插头前视图



view K  
K向孔位排列

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/制图


DRAWN BY: 绘图: P003 2024. 05. 28  
 CHECKED BY: 审核: Z01 2024. 05. 28  
 APPROVED BY: 核准: P005 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司  
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co. ,Ltd.

GENERAL TOLERANCE  
(UNLESS SPECIFIED)

≤10 ±0.1  
 <10° ≤20 ±0.15  
 <20° ≤50 ±0.3  
 Angle ±1°



FIRST ANGLE PROJECTION

单位 UNIT: mm

比例 SCALE: 1: 1

图例 PART NAME

名称

型号 MODEL

REV/版本

图例 PART NAME

名称

型号 MODEL

REV/版本

图例 PART NAME

名称

型号 MODEL

REV/版本

图例 PART NAME

名称

TG-4BP直式插头(不带护套式尾帽)  
 TG-4BP Straight Plug  
 (without jacketed tail cap)

型号 TGG. 4BP. 348. KWLAD92

REV/版本 A1 SHEET: 1 OF 1