

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~150℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 10.9\text{mm} - \phi 11.8\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 3BP. 322 22Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 0.7\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4.5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1000V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 5.5A

Other Specification/其它规格:


Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质 : 铜电镀
 Insulator material/绝缘体材料: PEEK
 IP Rating/防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.


REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/谁画



Plug front view
插头前视图



view K
K向孔位排列

DRAWN BY: 绘图: PD03 CHECKED BY: 审核: Z01 APPROVED BY: 核准: PD05 2024.05.28 2024.05.28 2024.05.28	 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	单位 UNIT: mm 名称 PART NAME 比例 SCALE: 1:1 型号 PART NAME 第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION 尺寸 SIZE: A4 图号 SHEET: 1 OF 1	TG-3BP直式插头(不带护套式尾帽) TG-3BP Straight Plug (without jacketed tail cap) TGA. 3BP. 322. KWKAD120
---	--	--	---