

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Humidity(max)/最大潮湿: $<95\%$ [at $60 \text{ deg C} / 140 \text{ F}$]
 Shielding /屏蔽性能: $75\text{dB}(10\text{MHz}) \quad 40\text{dB}(1\text{GHz})$
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: $15\text{g}[10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}]$
 Shock Resistance/冲击: $100\text{g}[6\text{ms}]$
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 5.1\text{mm} - \phi 6.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 3BP. 320 20Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 0.7\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4.5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1000V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 6.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本号	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003 2024.05.28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准: P005 2024.05.28	 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.						
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10^{\circ} \sim 20^{\circ} \pm 0.15$ $< 20^{\circ} \sim 50^{\circ} \pm 0.3$ Angle $\pm 1^{\circ}$	<table border="1"> <tr> <td> 单位 UNT: mm 比例 SCALE: 1:1 名称 PART NAME 型号 PART NAME </td> <td> DHG-3BP浮动式插座(不带护套式尾帽) DHG-3BP Floating socket (without jacketed tail cap) DHG. 3BP. 320. KWLLD62 </td> </tr> <tr> <td> 第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION </td> <td> 尺寸 SIZE: A4 </td> </tr> <tr> <td> REV/版本 A1 </td> <td> SHEET: 1 OF 1 </td> </tr> </table>	单位 UNT: mm 比例 SCALE: 1:1 名称 PART NAME 型号 PART NAME	DHG-3BP浮动式插座(不带护套式尾帽) DHG-3BP Floating socket (without jacketed tail cap) DHG. 3BP. 320. KWLLD62	第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION	尺寸 SIZE: A4	REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1
单位 UNT: mm 比例 SCALE: 1:1 名称 PART NAME 型号 PART NAME	DHG-3BP浮动式插座(不带护套式尾帽) DHG-3BP Floating socket (without jacketed tail cap) DHG. 3BP. 320. KWLLD62						
第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION	尺寸 SIZE: A4						
REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1						