

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Humidity(max)/最大潮湿: $<=95\%$ [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 1.1\text{mm} - \phi 5.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 3BP. 305 5Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.6\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐压: 1900V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 19.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/制图



DRAWN BY: 绘图: P003 2024.05.28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准: P005 2024.05.28		美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10^{\circ} \sim 20^{\circ} \pm 0.15$ $< 20^{\circ} \sim 50^{\circ} \pm 0.3$ Angle $\pm 1^{\circ}$			单位 UNIT: mm 名称 PART NAME 比例 SCALE: 1:1 型号 PART NAME 尺寸 SIZE: A4 图号 SHEET: 1 OF 1
REV/版本 A1		单位 UNIT: mm 名称 PART NAME 比例 SCALE: 1:1 型号 PART NAME 尺寸 SIZE: A4 图号 SHEET: 1 OF 1	DHG-3BP浮动式插座(不带护套式尾帽) DHG-3BP Floating socket (without jacketed tail cap)

view K
K向孔位排列