

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~150℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 12.1\text{mm} \sim \phi 13.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 4BP. 324 24Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 0.9\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 9\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1200V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 7.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜电镀
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003	2024.05.28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024.05.28
APPROVED BY: 核准: P005	2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.



单位 UNITS: mm	名称	TG-4BP直式插头(带护套式尾帽)
比例 SCALE: 1:1	PART NAME	TG-4BP Straight Plug (with jacketed tall cap)
型号 SIZE: M4	型号	TGG. 4BP. 324. KWLAD132Z
REV/版本	A1	SHEET: 1 OF 1

1

2

<https://www.myconnector.com/>

4

5

<https://www.myconnector.com/>

7

8