

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~150℃

Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]

Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)

Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]

Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]

Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+

Cable/配接电缆: $\phi 14.5\text{mm}-\phi 15.4\text{mm}$

2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 4BP. 340 40Low Voltage

Pin Size/接触件直径: $\phi 0.7\text{mm}$

Contact resistance接触电阻: $\leq 12.5\text{m}\Omega$

Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))

Withstand voltage/耐电压: 900V(AC)

Rated working current额定工作电流: 2.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金

Housing Material/外壳材质 : PEEK



Other Shell Material/其它壳体材质 : 铜镀镍

Insulator material/绝缘体材料 : PEEK

IP Rating/防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.


REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003	2024. 05. 28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024. 05. 28
APPROVED BY: 核准: P005	2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.



单位
UNIT: mm
比例
SCALE: 1: 1

名称
PART NAME

TG-4BP直式插头(带护套式尾帽)
TG-4BP Straight Plug
(with jacketed tail cap)

型号
PART NAME

TGG. 4BP. 340. KWKAD156Z

REV/版本 A1

SHEET: 1 OF 1