

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Humidity(max)/最大潮湿: $<95\%$ [at $60 \text{ deg C} / 140 \text{ F}$]
 Shielding /屏蔽性能: $75\text{dB}(10\text{MHz}) \quad 40\text{dB}(1\text{GHz})$
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: $15\text{g}[10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}]$
 Shock Resistance/冲击: $100\text{g}[6\text{ms}]$
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 3BP. 303 3Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 2.0\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 3.5 \text{ m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1900V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 25.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50
***ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.**

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



Panel cut-outs
建议安装开孔尺寸



view K
K向孔位排列

DRAWN BY: 绘图: P003 CHECKED BY: 审核: Z01 APPROVED BY: 核准: P005	2024. 05. 28 2024. 05. 28 2024. 05. 28	美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	名称 PART NAME ZCG-3BP 双螺母插座	ZCG-3BP 双螺母插座
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10^{\circ} \leq 20 \pm 0.15$ $< 20^{\circ} \leq 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^{\circ}$	FIRST ANGLE PROJECTION		单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME ZCG. 3BP. 303. KWLL	型号 PART NAME ZCG. 3BP. 303. KWLL
REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME ZCG. 3BP. 303. KWLL	名称 PART NAME ZCG-3BP 双螺母插座	ZCG-3BP 双螺母插座