

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度:  $-55^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$   
 Humidity(max)/最大潮湿:  $\leq 95\%$  [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+  
 Cable/配接电缆:  $\phi 4.1\text{mm}-\phi 5.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 3BP. 314 14Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:  $\phi 0.9\text{mm}$   
 Contact resistance接触电阻:  $\leq 6\text{m}\Omega$   
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M $\Omega$  (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压: 1200V(AC)  
 Rated working current额定工作电流: 9.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质: PEEK  
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍  
 Insulator material/绝缘体材料: PPS  
 IP Rating/防护等级: IP50

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/描述内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



view K  
K向孔位排列

DRAWN BY: 绘图: PD03 2024.05.28 CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准: PD05 2024.05.28	美易连电子科技(深圳)有限公司 Meijilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.		单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1:1 型号 SIZE: A4	名称 PART NAME DHG-3BP浮动式插座(不带护套式尾帽) DHG-3BP Floating socket (without jacketed tail cap)
REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1		名称 PART NAME	型号 PART NAME