

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Humidity(max)/最大潮湿: $<=95\%$ [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 5.1\text{mm} - \phi 6.0\text{mm}$



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 3BP.306 6Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.6\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1600V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 17.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PEEK
 IP Rating/防护等级: IP50


*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.



FIRST ANGLE PROJECTION

REV/版本	AI
--------	----

单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	TG-3BP直式插头(带护套式尾帽) TG-3BP Straight Plug (with jacketed tail cap)
比例 SCALE: 1:1	型号 PART NAME	
尺寸 SIZE: A4	型号 PART NAME	TGG. 3BP. 306. KWAD62Z
张数 SHEET: 1 OF 1		