

1. Product main performance / 产品主要性能指标:

Operating Temperature / 工作温度 : -55°C ~ 150°C
 Humidity (max) / 最大潮湿 : <= 95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding / 屏蔽性能 : 75dB (10MHz) 40dB (1GHz)
 Salt Spray Corrosion / 盐雾 : 96hr

Mechanical data / 机械特性:

Vibration / 振动 : 15g [10Hz ~ 2000Hz]
 Shock Resistance / 冲击 : 100g [6ms]
 Endurance (Shell) / 机械寿命 : 5000+
 Cable / 配接电缆 : $\phi 14.1\text{mm} - \phi 15.0\text{mm}$

2. 电气性能



Insert Configuration / 针芯配置 : 4BP. 306 6Low Voltage
 Pin Size / 接触件直径 : $\phi 2.0\text{mm}$
 Contact resistance / 接触电阻 : $\leq 3.5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance / 绝缘电阻 : 5000M Ω (测试电压 500V (DC))
 Withstand voltage / 耐电压 : 2000V (AC)
 Rated working current / 额定工作电流 : 24.0A

Other Specification / 其它规格:

Contact PIN / 接触体 : Gold plated Tin bronze / 锡青铜镀金
 Housing Material / 外壳材质 : PEEK
 Other Shell Material / 其它壳体材质 : 铜镀镍
 Insulator material / 绝缘体材料 : PEEK
 IP Rating / 防护等级 : IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT / 所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



Plug front view
插头前视图




view K
K向孔位排列

DRAWN BY:
绘图: PDD03 2021.05.28
 CHECKED BY:
审核: Z01 2024.05.28
 APPROVED BY:
核准: PDD05 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司
 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)
 $\leq 10 \pm 0.1$
 $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$
 $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$
 Angle $\pm 1^\circ$



FIRST ANGLE PROJECTION

单位
UNIT: mm
 名称
比例
SCALE: 1:1

名称
PART NAME

TC-4BP直式插头(带护套式尾帽)
 TG-4BP Straight Plug
 (with jacketed tail cap)

型号
PART NAME

TGA. 4BP. 306. KWKAD152Z

REV/版本

A1

SHEET: 1 OF 1