



REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



1. Product main performance/产品主要性能指标:  
 Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:  
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+

2. 电气性能  
 Insert Configuration/针芯配置:0F.304 4Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:Ø0.7mm  
 Contact resistance接触电阻:≤12.5mΩ  
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)  
 Rated working current额定工作电流:7.0A

Other Specification/其它规格:  
 Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质 :black chrome plated brass/黄铜镀黑铬  
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍  
 Insulator material/绝缘材料: PPS  
 IP Rating/防护等级 :IP68(插入状态)  
 \*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图:PDO3 2024.05.28  CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28  APPROVED BY: 核准:PDO5 2024.05.28	 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	HEB-0F固定式插座 HEB-0F Fixed socket
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.15 <20~≤50 ±0.3 Angle ±1°		 FIRST ANGLE PROJECTION	比例 SCALE: 1: 1  型号 PART NAME	型号 PART NAME
REV/版本 A2	SHEET: 1 OF 1	单位 UNIT: mm  比例 SCALE: 1: 1  型号 PART NAME	名称 PART NAME	HEB-0F固定式插座 HEB-0F Fixed socket