

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图
A2	更正10芯绝缘体丝印顺序	2021.12.27	PD03

### 1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃  
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

### Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+




### 2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:0F.310 10Low Voltage  
Pin Size/接触件直径:φ0.5mm  
Contact resistance接触电阻:≤15mΩ  
Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))  
Withstand voltage/耐电压:500V(AC)  
Rated working current额定工作电流:2.0A  
Cable/配接电缆:φ2.1mm-φ3.0mm

### Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金  
Housing Material/外壳材质 :Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬  
Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍  
Insulator material/绝缘材料: PPS  
IP Rating/防护等级 :IP68(尾部密封防护处理)

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.




DRAWN BY:  
绘图:PD03 2024.05.28  
CHECKED BY:  
审核:Z01 2024.05.28  
APPROVED BY:  
核准:PD05 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司  
Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE  
(UNLESS SPECIFIED)  
≤10 ±0.1  
<10° ≤20 ±0.15  
<20° ≤50 ±0.3  
Angle ±1°



FIRST ANGLE PROJECTION

单位  
UNIT: mm  
比例  
SCALE: 1: 1  
SIZE: A4

名称  
PART NAME

型号  
PART NAME

TLA-0F直式插头(带护套式尾帽)  
TLA-0F Straight Plug  
(with jacketed tail cap)

TLA. 0F. 310. CLAD32Z

REV/版本 A2 SHEET: 1 OF 1