

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C  
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:  
Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+



2. 电气性能



Insert Configuration/针芯配置: 1F. 314 14Low Voltage  
Pin Size/接触件直径:  $\phi 0.5\text{mm}$   
Contact resistance接触电阻:  $\leq 15\text{m}\Omega$   
Insulation resistance/绝缘电阻:  $5000\text{M}\Omega$  (测试电压500V(DC))  
Withstand voltage/耐电压: 400V(AC)  
Rated working current额定工作电流: 2.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金  
Housing Material/外壳材质 : Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬  
Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍  
Insulator material/绝缘材料: PPS  
IP Rating/防护等级 : IP68(插合状态)

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图: PD03      2024. 05. 28 CHECKED BY: 审核: Z01      2024. 05. 28 APPROVED BY: 核准: PD05      2024. 05. 28		 <b>美易连电子科技(深圳)有限公司</b> Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.		
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^\circ$				 FIRST ANGLE PROJECTION
REV/版本	A1	<a href="https://www.mylconnector.com/">https://www.mylconnector.com/</a>		