

REV/版本	DESCRIPTION 变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+


2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 1F. 302 2Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 1.3\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1000V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 12.0A
 Cable/配接电缆: $\phi 2.1\text{mm}-\phi 3.0\text{mm}$

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 : Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 : IP68(尾部密封防护处理)

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



A

B

C

D

A

B

C

D




美易连电子科技(深圳)有限公司

Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

DRAWN BY: 绘图: PD03 2024.05.28
 CHECKED BY: 审核: Z01 2024.05.28
 APPROVED BY: 核准: PD05 2024.05.28

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤10 ±0.1
<10° ≤20	±0.15
<20° ≤50	±0.3
Angle	±1°



单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	TGN-1F 直式插头 (不带护套式尾帽) TGN-1F Straight Plug (without jacketed tail cap)
比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	TGN. 1F. 302. CLAD32
SIZE: A4		
REV/版本 A1		
SHEET: 1 OF 1		