REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1.Product main performance/产品主要性能指标：

Operating Temperature/工作温度 ： -55℃～200℃
Humidity(max)/最大潮湿 ： <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Shielding /屏蔽性能 ： 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
Salt Spray Corrosion/盐 雾 ： 96hr
P op (max)/最大环境压力 ： 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性：
Vibration/振 动 ： 15g[10Hz～2000Hz]
Shock Resistance/冲 击 ： 100g[6ms]
Endurance (Shell)/机械寿命 ： 5000+



2.电气性能
Insert Configuration/针芯配置:1F.303 3Low Voltage
Pin Size/接触件直径:Ø1.3mm
Contact resistance接触电阻:≤5mΩ
Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ(测试电压500V(DC))
Withstand voltage/耐电压:1000V(AC)
Rated working current额定工作电流:12.0A
Cable/配接电缆:Ø2.4mm-Ø3.3mm



view M
M向示意图



view K
K向孔位排列

Other Specification/其它规格：
Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质 :black chrome plated brass/黄铜镀黑铬
Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
Insulator material/绝缘材料: PPS
IP Rating/防护等级 :IP68(尾部密封防护处理)
*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28	美易连电子科技（深圳）有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.			
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 ＜10~≤20 ±0.15 ＜20~≤50 ±0.3 Angle ±1°	FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNIT: mm 比例 SCALE: 1:1 SIZE: A4	名称 PART NAME	TWB-1F弯角插头（不带护套式尾帽） TWB-1F Angle Plug (without jacketed tail cap)
	REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1	型号 PART NAME	TWB.1F.303.KLAD35

https://www.mylconnector.com/
https://www.mylconnector.com/