


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE 日期	DRAWN 图/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)


Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+



2. 电气性能


Insert Configuration/针芯配置:0U.303 3Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:$\phi 0.9\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻:$\leq 9\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)
 Rated working current额定工作电流:8.0A
 Cable/配接电缆:$\phi 4.1\text{mm}-\phi 5.0\text{mm}$



Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 :Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 :IP68(插合状态)

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28		 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ <math>< 10^\circ \leq 20 \pm 0.15</math> <math>< 20^\circ \leq 50 \pm 0.3</math> Angle $\pm 1^\circ$		单位 UNTT: mm 比例 SCALE: 1: 1 名称 PART NAME DHA-OU浮动式插座(带护套式尾帽) DHA-OU Floating socket (with jacketed tail cap)	
FIRST ANGLE PROJECTION		型号 PART NAME DHA. 0U. 303. CLLD52Z	
REV/版本	A1	SHEET: 1 OF 1	