

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE 日期	DRAWN 图/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:0U.309 9Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:Ø0.5mm
 Contact resistance接触电阻:≤15mΩ
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ(测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:500V(AC)
 Rated working current额定工作电流:2.0A
 Cable/配接电缆:Ø2.0mm-Ø2.5mm

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 :Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 :IP68(插合状态)

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图:PD03	2024.05.28
CHECKED BY: 审核:Z01	2024.05.28
APPROVED BY: 核准:PD05	2024.05.28

美易连电子科技(深圳)有限公司

Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
≤10	±0.1
<10° ≤20	±0.15
<20° ≤50	±0.3
Angle	±1°

FIRST ANGLE PROJECTION

单位 UNT: mm	名称 PART NAME	DHB-OU浮动式插座(带护套式尾帽) DHB-OU Floating socket (with jacketed tail cap)
比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	DHB. 0U. 309. CLLD27Z
SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1	
REV/版本	A1	