



REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE 日期	DRAWN 图/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:0U.304 4Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:$\phi 0.7\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻:$\le 12.5\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)
 Rated working current额定工作电流:7.0A
 Cable/配接电缆:$\phi 2.0\text{mm}-\phi 2.5\text{mm}$

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 :Pearl-plated chrome brass/黄铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 :IP68(插合状态)

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.


DRAWN BY:
绘图:PD03 2024.05.28
 CHECKED BY:
审核:Z01 2024.05.28
 APPROVED BY:
核准:PD05 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司

Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	≤ 10 ±0.1 <math>< 10^\circ \le 20</math> ±0.15 <math>< 20^\circ \le 50</math> ±0.3 Angle ±1°
---	--



FIRST ANGLE PROJECTION

REV/版本

A1

单位 UNT: mm
比例 SCALE: 1: 1
SIZE: A4

名称 PART NAME
型号 PART NAME

DHB-OU浮动式插座(带护套式尾帽)
DHB-OU Floating socket
(with jacketed tail cap)

DHB. 0U. 304. CLLD27Z