




REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图


1. Product main performance/产品主要性能指标:
 Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+

2. 电气性能
 Insert Configuration/针芯配置:1U.303 3Low Voltage
 Pin Size/接触件直径:Ø1.3mm
 Contact resistance接触电阻:≤5mΩ
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压:1000V(AC)
 Rated working current额定工作电流:12.0A

Other Specification/其它规格:
 Contact PIN/接触体 :Gold-Tin bronze plating/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质 :SUS316F
 Other metal spare parts/其余金属材料 : nickel plated brass/黄铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级 :IP68(尾部密封防护处理)
 *ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图:PDO3 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PDO5 2024.05.28		 美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.15 <20~≤50 ±0.3 Angle ±1°		单位 UNTT: mm	名称 PART NAME HEA-1U固定式插座 HEA-1U Fixed socket
		比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME HEA. 1U. 303. SLL
第一角投影 FIRST ANGLE PROJECTION	REV/版本 A1	大小 SIZE: A4	张数 SHEET: 1 OF 1