

REV/版本	DESCRIPTION 变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+



2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:3K.310 10Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:φ1.3mm  
 Contact resistance接触电阻:≤5mΩ  
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压:750V(AC)  
 Rated working current额定工作电流:12.0A  
 Cable/配接电缆:φ9.1mm-φ10.0mm

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体 : Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质 : Chrome plated brass/铜镀珍珠铬  
 Other metal spare parts/其余金属件 : Nickel plated brass/铜镀镍  
 Insulator material/绝缘材料: PPS  
 IP Rating/防护等级 : IP68(头座插合)

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图:PD03 2024.05.28  
 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28  
 APPROVED BY: 核准:PD05 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司  
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	UNT: mm	名称 PART NAME	TGG-3K直式插头(带护套式尾帽) TGG-3K Straight Plug (with jacketed tail cap)
≤10 ±0.1	比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	TGG. 3K. 310. CLAC102Z
<10`≤20 ±0.15	SIZE: A4		
<20`≤50 ±0.3	SHEET: 1 OF 1		
Angle ±1°	REV/版本 A1		

