

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:2B. 312 12Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:φ0.7mm  
 Contact resistance接触电阻:≤12.5mΩ  
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压:875V(AC)  
 Rated working current额定工作电流:7.0A


Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬  
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍  
 Insulator material/绝缘材料: PPS  
 IP Rating/防护等级: IP50

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



Panel cut-outs  
建议安装开孔尺寸



REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

DRAWN BY: 绘图:PDO3 2024.05.28 CHECKED BY: 审核:Z01 2024.05.28 APPROVED BY: 核准:PDO5 2024.05.28	美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	2B-ZG固定式插座 2B-ZG Fixed socket
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.15 <20~≤50 ±0.3 Angle ±1°		FIRST ANGLE PROJECTION	比例 SCALE: 1:1	型号 PART NAME
REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1	单位 UNIT: mm	名称 PART NAME	2B-ZG固定式插座 2B-ZG Fixed socket