

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C
Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:




Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次

2. 电气性能


Insert Configuration/针芯配置: 1B.305 5Low Voltage
Pin Size/接触件直径: $\phi 0.9\text{mm}$
Contact resistance接触电阻: $\leq 9\text{m}\Omega$
Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
Withstand voltage/耐电压: 875V(AC)
Rated working current额定工作电流: 9.0A
L(mm): 5.3mm

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀镍珍珠铬
Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
Insulator material/绝缘材料: PPS
IP Rating/防护等级: IP50
*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



Panel cut-outs
建议安装开孔尺寸




view K
K向孔位排列

DRAWN BY:
绘图: PD03 2024. 05. 28
CHECKED BY:
审核: Z01 2024. 05. 28
APPROVED BY:
核准: PD05 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司
Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE
(UNLESS SPECIFIED)
 $\leq 10 \pm 0.1$
 $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$
 $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$
Angle $\pm 1^\circ$



单位 UNTT: mm	名称 PART NAME	1B-ZG固定式插座 1B-ZG Fixed socket
比例 SCALE: 1: 1	型号 PART NAME	ZGG. 1B. 305. CLL
SIZE: A4		
REV/版本 A1	SHEET: 1 OF 1	