


1	2	3	4	5	6	7	8
REV/版本	DESCRIPTION/变更内容		DATE/日期	DRAWN BY/绘图			

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:
 Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 7.1\text{mm}-\phi 8.0\text{mm}$




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 3B. 302 2Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 3.0\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: $5000\text{M}\Omega$ (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 875V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 35.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍
 Insulator material/绝缘材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.



DRAWN BY: 绘图: PD03	2024. 05. 28
CHECKED BY: 审核: Z01	2024. 05. 28
APPROVED BY: 核准: PD05	2024. 05. 28
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	
$\leq 10 \pm 0.1$	
$< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$	
$< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$	
Angle $\pm 1^\circ$	

美易连电子科技(深圳)有限公司 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.	
FIRST ANGLE PROJECTION	单位 UNTY: mm 比例 SCALE: 1: 1 名称 PART NAME 3B-TG直式插头(不带护套式尾帽) 3B-TG Straight plug (without jacketed tail cap)
REV/版本 A1	型号 PART NAME TGG. 3B. 302. CLAD82
SHEET: 1 OF 1	