

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55℃~200℃  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:



Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次

2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置:4B.306 6Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径:φ2.0mm  
 Contact resistance接触电阻:≤3.5mΩ  
 Insulation resistance/绝缘电阻:5000MΩ (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压:1000V(AC)  
 Rated working current额定工作电流:24.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬  
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍  
 Insulator material/绝缘材料: PPS  
 IP Rating/防护等级: IP50  
 \*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.




DRAWN BY:  
 绘图:PDO3 2024.05.28  
 CHECKED BY:  
 审核:Z01 2024.05.28  
 APPROVED BY:  
 核准:PDO5 2024.05.28



美易连电子科技(深圳)有限公司  
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co.,Ltd.

GENERAL TOLERANCE  
 (UNLESS SPECIFIED)  
 ≤10 ±0.1  
 <10~≤20 ±0.15  
 <20~≤50 ±0.3  
 Angle ±1°



单位  
 UNIT: mm  
 比例  
 SCALE: 1:1  
 尺寸  
 SIZE: A4

名称  
 PART NAME  
 4B-ZG固定式插座  
 4B-ZG Fixed socket

REV/版本  
 A1

SHEET: 1 OF 1

型号  
 PART NAME  
 ZGG. 4B. 306. CLL