


REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图

1) Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度 : -55°C~200°C  
 Humidity(max)/最大潮湿 : <=95% [at 60 deg C / 140 F]  
 Shielding /屏蔽性能 : 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)  
 Salt Spray Corrosion/盐雾 : 96hr  
 P op (max)/最大环境压力 : 60 bar (870 psi)

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动 : 15g[10Hz~2000Hz]  
 Shock Resistance/冲击 : 100g[6ms]  
 Endurance (Shell)/机械寿命 : 5000次  
 Cable/配接电缆: Ø5.1mm-Ø6.0mm




2. 电气性能

Insert Configuration/针芯配置: 2B. 316 16Low Voltage  
 Pin Size/接触件直径: Ø0.7mm  
 Contact resistance接触电阻: ≤12.5mΩ  
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000MΩ (测试电压500V(DC))  
 Withstand voltage/耐电压: 950V(AC)  
 Rated working current额定工作电流: 6.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金  
 Housing Material/外壳材质: Chrome plated brass/铜镀珍珠铬  
 Other metal spare parts/其余金属件: Nickel plated brass/铜镀镍  
 Insulator material/绝缘材料: PPS  
 IP Rating/防护等级: IP50

\*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.




DRAWN BY:  
 绘图: PD03 2024. 05. 28  
 CHECKED BY:  
 审核: Z01 2024. 05. 28  
 APPROVED BY:  
 核准: PD05 2024. 05. 28



美易连电子科技(深圳)有限公司  
 Meiyilian electronic technology(shenzhen)Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE  
 (UNLESS SPECIFIED)  
 ≤10 ±0.1  
 <10~≤20 ±0.15  
 <20~≤50 ±0.3  
 Angle ±1°



FIRST ANGLE PROJECTION

单位  
 UNT: mm

比例  
 SCALE: 1: 1

SIZE: A4

SHEET: 1 OF 1

名称  
 PART NAME

型号  
 PART NAME

2B-TG直式插头(不带护套式尾帽)  
 2B-TG Straight plug  
 (without jacketed tail cap)

TGG. 2B. 316. CLAD62