

1. Product main performance/产品主要性能指标:

Operating Temperature/工作温度: -55℃~150℃
 Humidity(max)/最大潮湿: <=95% [at 60 deg C / 140 F]
 Shielding /屏蔽性能: 75dB(10MHz) 40dB(1GHz)
 Salt Spray Corrosion/盐雾: 96hr

Mechanical data/机械特性:

Vibration/振动: 15g[10Hz~2000Hz]
 Shock Resistance/冲击: 100g[6ms]
 Endurance (Shell)/机械寿命: 5000+
 Cable/配接电缆: $\phi 14.5\text{mm}-\phi 15.4\text{mm}$

2. 电气性能




Insert Configuration/针芯配置: 4BP. 316 16Low Voltage
 Pin Size/接触件直径: $\phi 0.9\text{mm}$
 Contact resistance接触电阻: $\leq 4\text{m}\Omega$
 Insulation resistance/绝缘电阻: 5000M Ω (测试电压500V(DC))
 Withstand voltage/耐电压: 1350V(AC)
 Rated working current额定工作电流: 10.0A

Other Specification/其它规格:

Contact PIN/接触体: Gold plated Tin bronze/锡青铜镀金
 Housing Material/外壳材质: PEEK
 Other Shell Material/其它壳体材质: 铜镀镍
 Insulator material/绝缘体材料: PPS
 IP Rating/防护等级: IP50

*ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT/所有材料均符合RoHS要求.

REV/版本	DESCRIPTION/变更内容	DATE/日期	DRAWN BY/绘图



DRAWN BY: 绘图: P003 CHECKED BY: 审核: Z01 APPROVED BY: 核准: P005	2024. 05. 28 2024. 05. 28 2024. 05. 28		单位 UNIT: mm 名称 PART NAME 比例 SCALE: 1: 1 型号 PART NAME 尺寸 SIZE: A1 张数 SHEET: 1 OF 1	名称 TG-4BP直式插头 (带护套式尾帽) TG-4BP Straight Plug (with Jacketed tail cap)
GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.15$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.3$ Angle $\pm 1^\circ$				

美易连电子科技 (深圳) 有限公司 Meiyilian electronic technology (shenzhen) Co., Ltd.	
	名称 PART NAME 型号 PART NAME
REV/版本 A1	型号 TGG. 4BP. 316. KWLAD156Z